



Ausstattung

- 250 voreingestellte Programmspeicherplätze für TV und Radio
- Programmnamen und –liste im OSD
- Bildschirmmenü wählbar in Deutsch oder Englisch
- Zwei SCART-Buchsen für TV, VCR oder Decoder
- Audio-Cinch Anschlüsse für den HIFI-Verstärker
- Sleeptimer von 30 Minuten bis 4 Stunden
- Lautstärkeregelung über die Fernbedienung
- Kindersicherung / Sperre
- Programmdatentransfer über SCART-Kabel
- Anpassung für den LNB (Lo: 9,75/10,0/10,60 GHz)
- 22 kHz Steuersignal
- DiSEqC 1.0 Steuerung
- Allgemeine Feinabstimmung für den LNB

Beschreibung

Der DELTA 2002 ist ein analoger SAT-Receiver der Einstiegs-Preisklasse. Dennoch läßt dieser Receiver kaum einen W

Mit Bildschirmmenü, Programm-namenliste, Sleeptimer und Lautstärkeregelung bietet der DELTA 2002 ein hohes Maß an kinderleichter Bedienung.

Technische Daten

Empfangsnorm	PAL/Secam	Reception Standard
Empfangsbereich SAT-Band	KU	Satellite Band
Programmspeicher	250	Total station presets
Bildschirmmenü Sprachen	D/GB	On-Screen Display
ZF-Eingänge	1	Input terminals
Tuner	900-2150 MHz	Tuner
ZF-Bandbreite	27 MHz	IF bandwidth
FM-Schwelle	6 dB	FM-threshold type
RF-Impedanz	75 Ohm	RF-Impedance
SCART-Buchsen	2	SCART terminals
Deemphasis	adapt / 50µs / J17	De-emphasis
Audiofrequenz	5,0 - 9,0 MHz	Audio frequency range
RCA Audio Connector (Phone)	ja / yes	RCA Audio Connector (Phone)
Audio ZF-Bandbreite	150 / 280 kHz	Audio IF bandwidth
Übertragungsbereich	20 - 15.000 Hz	Audio range
LNB-Frequenz	9,75 / 10,0 / 10,60 GHz	LNB Lo-Frequency
LNB-Spannung	13 / 18 V	LNB switching Volts
LNB-Stromversorgung	400 mA	LNB supply current
Umschaltung	0 / 22 kHz	Switching
DiSEqC	Vers. 1.0	DiSEqC
Decoder Ausgang	ja / yes	Decoder output

RF Modulator Channel	28 - 47	RF Modulator Channel
Radio-Modus	ja / yes	Radio-mode
Kindersicherung	ja / yes	Parental lock
Timer	30 - 240 min.	Timer
Volume Control	ja / yes	Volume Control
Antennensteuergerät	Delta AP	Antenna positioner
Maße BxTxH	375 x 275 x 70 mm	Dimensions W x D x H