



Ausstattung

Die RADIX SAT-Receiver der DELTA Serie sind ein Musterbeispiel für die Kombination aus Funktionalität und günstige auf schönes Design und Technik auf dem aktuellen Stand der Entwicklung nicht verzichtet. Und ganz besonderen Wert Ingenieure auf einfache und leichtverständliche Bedienung gelegt - die ergonomische Fernbedienung und das über-sich machen dies möglich.

Das "Plus" steht für noch mehr Leistung und noch bessere Ausstattung bei der 2. Generation der DELTA Serie - der ne

Beschreibung

Delta 2200 Plus

Beim kleinsten Vertreter der DELTA-Serie - dem DELTA 2000 Plus, steht der reine ASTRA-Empfang im Vordergrund. I Programmspeichern, zwei SCART, 13/18V-0/22kHz Umschaltung und Stereo-Ton ist er dafür auch bestens geeignet. In ist er mit einem 2. SAT-Eingang und C/KU-Band Schaltung wie geschaffen für den zusätzlichen Empfang vieler weitere Die "Plus"- Serie bietet zudem noch das digitale Schaltsystem DiSEqC 1.0 - und der Preis für den DELTA 2000/2200 "I günstig!

Delta 3000 Plus

Er hat "Alles was Ihr Herz begehrt" und ist trotzdem sehr einfach zu bedienen. 400 Programmspeicher, 3 SCART, HIFI Ereignisse in 28 Tagen, Lautstärkeregelung, DiSEqC 1.0, Kindersicherung und Radio-Funktion. Für HIFI-Fans bietet di Audio-Cinch-Buchsen und 4 Audio-Bandbreiten. Und wer damit noch immer nicht zufrieden ist, kann zum DELTA 3000 Antennensteuergerät DELTA AP kombinieren und damit seine Polarmount-Antenne zu allen empfangbaren Satelliten s

Delta TWIN Plus

Den Wunsch, ein SAT-Programm aufnehmen zu können, während man ein anderes anschaut, diesen Wunsch erfüllt If Satellitenreceiver. Neben seinen 250 Programmspeichern, 3 SCART-Buchsen und HIFI-Stereoton, bietet der DELTA T Lautstärkeregelung, Kindersicherung und Radio-Funktion alles, was man sich von einem guten SAT-Receiver wünscht. ist auch die Zukunftssicherheit bereits eingebaut.

Delta AP

Das Antennensteuergerät schwenkt Ihre Polarmount-Antenne automatisch auf bis zu 50 verschiedene Satellitenpositio. Software kann das DELTA AP mit allen Receivern der DELTA-Serie verwendet werden. Nach erfolgter Programmierung der Programmnummer - Ihre schwenkbare SAT-Antenne erhält dann vom DELTA AP automatisch die Information, welk werden muß.

Technische Daten

	Delta 2000 Plus	Delta 2200 Plus	Delta 3000 Plus	Delta TWIN Plus
Empfangsnorm	PAL/Secam	PAL/Secam	PAL/Secam	PAL/Secam

Empfangsbereich SAT-Band	KU	KU/C	KU/C	KU/C
Programmspeicher	250	250	400	2 x 250
Bildschirmmenü Sprachen	D/GB	D/GB	D/GB/F/I	D/GB/F/I
ZF-Eingänge	1	2	1	2 separate
Tuner MHz	900-2150	900-2150	900-2150	900-2150
ZF-Bandbreite MHz	27	27	27	27
FM-Schwelle dB	6	6	6	6
RF-Impedanz Ohm	75	75	75	75
SCART-Buchsen	2	2	3	3
Deemphase	adapt / 50µs / J17	adapt / 50µs / J17	adapt / 50µs / J17	adapt / 50µs / J17
Audiofrequenz MHz	5,0 - 9,0	5,0 - 9,0	5,0 - 9,0	5,0 - 9,0
Audio ZF-Bandbreite kHz	150 / 280	150 / 280	150 / 280 / 400 / 600	150 / 280 / 400
Übertragungsbereich Hz	20 - 15.000	20 - 15.000	20 - 15.000	20 - 15.000
Audio Cinch Buchsen	nein / no	nein / no	ja / yes	ja / yes
LNB-Frequenz GHz	9,75 / 10,0 / 10,60	5,15/9,75/10,0/10,60	5,15/9,75/10,0/10,60	5,15/9,75/10,0/10,60
LNB-Spannung V	13 / 18	13 / 18	13 / 18	13 / 18
LNB-Stromversorgung mA	400	400	400	2 x 300
Umschaltung	0 / 22 kHz	0 / 22 kHz	0 / 22 kHz	0 / 22 kHz
DiSEqC	Vers. 1.0	Vers. 1.0	Vers. 1.0	Vers. 1.0
Decoder Ausgang MAC	nein / no	nein / no	ja / yes	ja / yes
Decoder Ausgang PAL1	nein / no	nein / no	ja / yes	ja / yes
Decoder Ausgang PAL 2	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
HF Modulator Kanal	28 - 47	28 - 47	28 - 47	28 - 47
Radio-Modus	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Kindersicherung	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
VCR Timer	nein / no	nein / no	4 events / 28 days	4 events / 28 days
VCR Aufnahmesteuerung	nein / no	nein / no	12V on PIN 8	nein / no
Lautstärkeregelung	nein / no	nein / no	ja / yes	ja / yes
Kontrast	nein / no	nein / no	8 Stufen / steps	16 Stufen / steps
Antennensteuergerät	Delta AP	Delta AP	Delta AP	Delta AP
Maße BxTxH mm	375 x 275 x 70	375 x 275 x 70	375 x 275 x 70	375 x 275 x 70